



#### Material & Finishes

Plunger - TOP : SK4 Gold Plated.  
 Plunger - Bottom : SK4 Gold Plated  
 Barrel : P.B. Gold Plated  
 Spring : SWPB Gold Plated  
 Mechanical  
 Spring Force : 38grams @1.0mm  
 Full Travel : 2.0mm  
 Recommend Travel : 1.0mm  
 Mechanical Life : 200K  
 Electrical  
 Bandwidth : 0.20dB @ 6GHZ  
 Current Rating : 1A  
 Contact Resistance : <math><100m\Omega</math>  
 Self Inductance : 3.74nH  
 Capacitance : 1.95pF

鈦甫  
科技

|      |            |      |    |          |        |    |      |       |    |
|------|------------|------|----|----------|--------|----|------|-------|----|
| 表面處理 | 材料熱處理及性能要求 | 公差   | 設計 | 8-25-08  | 材料     | 單位 | 比例   | 淨重(g) | 零件 |
|      | 材料         | 圓角 1 | 結構 |          |        | mm | 10:1 |       |    |
|      |            | 圓角 1 | 材料 |          |        |    | 裝配料號 | 序號    | 項次 |
|      |            | 粗圓   | 表面 |          |        |    |      |       |    |
|      |            | 等三角法 | 繪圖 |          |        |    |      |       |    |
| 熱處理  |            | 國家料號 | 圖名 | DB-038FB | 11.5mm | 繪製 |      |       | 序號 |
| 硬度   |            |      |    |          |        | 圖號 |      |       |    |