



**Material & Finishes**

Plunger - TOP : SK4 Gold Plated  
 Plunger - Bottom : Be Cu Gold Plated  
 Barrel : P.B. Gold Plated  
 Spring : SWPB Gold Plated  
**Mechanical**  
 Spring Force : 25grams @0.65mm  
 Full Travel : 1.0mm  
 Recommend Travel : 0.65mm  
 Mechanical Life : 500K  
**Electrical**  
 Bandwidth : -1.67dB @ 6GHZ  
 Current Rating : 2A  
 Contact Resistance : <100mΩ  
 Self Inductance : 1.57nH  
 Capacitance : 1.57pF

X. ±0.1  
 X.X ±0.05  
 X.XX ±0.02  
 ANGLE ±5°

**鈦甫  
 科技**

表面處理	材料熱處理及性能要求		公差2級	設計	5-13-11	機能校正		單位	比例	淨重(g)	總件數
	材料		倒角.1	結構		正程校正		MM	20:1		
			圓角.1	材料		圖規校正		裝配料號	序號	項次	件數
			粗度Ra	表面		品保					
	等三角法	繪圖		審定							
熱處理		國家料號	圖名	DB-058DB 5.7m/m		檔號	DB0580040		序號		
硬度						圖號					