



X.        $\pm 0.1$   
 X.X       $\pm 0.05$   
 X.XX      $\pm 0.02$   
 ANGLE    $\pm 5^\circ$

**Material & Finishes**

Plunger - TOP : Be Cu Gold Plated.

Plunger - Bottom : SK4 Gold Plated

Barrel : P.B. Gold Plated

Spring : SWPB Gold Plated

**Mechanical**

Spring Force : 38grams @ 0.7mm

Full Travel : 0.80mm

Recommend Travel : 0.7mm

Mechanical Life : .500K

**Electrical**

Bandwidth : -0.59dB @ 6GHZ

Current Rating : 2A

Contact Resistance : <math>< 100m\Omega</math>

Self Inductance : 1.49nH

Capacitance : 1.11pF

**鈦甫  
科技**

表面處理	材料熱處理及性能要求		公差2級	設計	1-3-'11	機能校正		單位	比例	淨重(g)	總件數
	材料		倒角.1	結構		正程校正		MM	30:1		
			圓角.1	材料		圖規校正		裝配料號	序號	項次	件數
			粗度Ra	表面		品保					
	等三角法	繪圖		審定							
熱處理		國家料號	圖名	DBS-052FB 3.65m/m		檔號				序號	
硬度						圖號					